

DS-7608/7616NI-I2(/8P)(/16P)

NVR embarqué Plug & Play




Principales caractéristiques

- Jusqu'à 2 interfaces SATA
- Enregistrement sur IPC jusqu'à 12 MP
- Sortie vidéo jusqu'à 4K
- Commutateur PoE intégré pour DS-7600NI-I2/xP

Modèles disponibles

DS-7608NI-I2/8P, DS-7616NI-I2/16P,

Interfaces physiques



Index	Description
1	AUDIO IN, connecteur RCA pour entrée audio.
2	AUDIO OUT, connecteur RCA pour sortie audio.
3	Connecteur DB9 pour sortie VGA. Affichage de la sortie vidéo locale et du menu.
4	Connecteur de sortie vidéo HDMI.
5	Port de contrôleur, entrée d'alarme / sortie d'alarme
6	LAN, 1 interfaces Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps fournie.
7	Interface USB 3.0.
8	GND
9	Alimentation 100 à 240 VCA
10	Interrupteur marche-arrêt
11	Interfaces réseau avec fonction PoE (8 interfaces pour DS-7608NI-I2/8P et 16 interfaces pour DS-7616NI-I2/16P)

DS-7608NI-I2/8P

DS-7616NI-I2/16P

	DS-7608NI-I2/8P	DS-7616NI-I2/16P
Entrée audio/vidéo		
Entrée vidéo IP	8 canaux	16 canaux
Entrée vidéo IP	Résolution jusqu'à 12 mégapixels (MP)	
Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)	
Réseau		
Bande passante entrante	80 Mbps	160 Mbps,
Bande passante de sortie	256 Mbps,	
Connexion à distance	128	
Sortie audio/vidéo		
Résolution d'enregistrement :	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF /CIF/QCIF	
Résolution de sortie HDMI	4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Résolution de sortie VGA	1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 kΩ)	
Décodage		
Format de décodage	H.265/H.264/MPEG4	
Résolution de l'affichage en direct/de lecture	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF /CIF/QCIF	
Lecture synchrone	8 canaux	16 canaux
Capacité	2 canaux @ 4K ou 8 canaux @ 1080p	4 canaux @ 4K ou 16 canaux @ 1080p
Disque dur		
SATA	2 interfaces SATA pour 2 disques durs	
Capacité	Jusqu'à 6 To par disque dur	
Interface externe		
Interface réseau	1 interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10 /100 /1000 Mbps	
Interface USB	Panneau avant : 1 × USB 2.0 ; panneau arrière : 1 × USB 3.0	
Entrée/sortie d'alarme	4/1	
Interface POE (pour les NVR de série /P uniquement)		
Interface	8 interfaces Ethernet auto-adaptatives RJ-45 10 /100 Mbps	16 interfaces Ethernet auto-adaptatives RJ-45 10 /100 Mbps
Alimentation	≤120 W	≤200 W
Normes prises en charge	IEEE 802.3 af/at	
Caractéristiques générales		
Alimentation	100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz	
Alimentation	≤180 W	≤280 W
Consommation (sans disque dur)	≤15 W (hors activation PoE)	
Températures de fonctionnement	-10 à +55 °C (14 à 131 °F)	
Humidité de fonctionnement	10 à 90 %	
Châssis	Châssis de 380 mm	
Dimensions (L × P × H)	380×290×45 mm (15,0×11,4×1,8")	
Poids (sans disque dur)	≤ 3 Kg (6,6 lb)	